Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:13

Link do produktu: https://www.akumulatory-zelowe.pl/akumulator-agm-hzb-ev-12v-44ah-ex-56ah-c20-p-252.html



Akumulator AGM HZB EV 12V-44Ah ex (56Ah C20)

Cena	**589,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - na magazynie**
Numer katalogowy	**HZB-EV-12-44ex**
Kod EAN	**5904501368377**
Producent	**HAZE Battery akumulatory żelowe**
Napięcie pracy [V]	**12V**
Pojemność nominalna [Ah]	**56Ah C20**
Długość gwarancji:	**12 miesięcy**
Długość [mm]	**196**
Szerokość [mm]	**165**
Wysokość [mm]	**175**
Waga [kg]	**15,2**

Opis produktu

Akumulator AGM HAZE HZB EV 12V-44Ah ex (56Ah C20)

wymiary [mm]:196x165x175

Charakterystyka: C5hr=48Ah; **C20hr=56Ah**; C100hr=63Ah

Akumulator HAZE AGM HZB EV 12V-44ex (56Ah) przeznaczony jest do pojazdów i urządzeń elektrycznych. Osiąga swą maksymalną pojemność już po pięciu cyklach ładowania. Dział Badań i Rozwoju HAZE opracował specjalny skład chemiczny oraz technologię produkcji, aby zapewnić największą wydajność akumulatorów AGM w pracy cyklicznej.

Akumulatory wykonane w technologii AGM dostarczają odpowiedni prąd rozruchowy oraz ogólne zasilanie. Zapewniają długi czas pracy cyklicznej oraz odporność na głębokie rozładowania, a obudowa jest bardzo odporna na naprężenia mechaniczne.

Zastosowania:
*** maszyny czyszczące**
*** camping**
*** wózki inwalidzkie (sprawdź wymiary!)np.**
VERMEIREN SUNNY, EXPRESS 2000, RAPIDO, SQUOD, Ceres 4, Saturnus 4, Jupiter 4 fast,
MEYRA Compact 506, Cityliner 412, Alvaro
MDH - PCBL 1200, 1600, 1800, Limber W1018
Invocare - Orion
Alurehab - HS-740, 890
Agin, Rocket Plus/Kids, Breeze C4, S148

*** rozruch maszyn**
*** systemy energii odnawialnej (systemy solarne, elektrownie wiatrowe)**
*** pojazdy elektryczne**
*** zasilanie awaryjne, podtrzymanie zasilania**
*** oraz wiele innych zastosowań**

Specyfikacja

Napięcie nominalne	12 V

Długość	196 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	175 mm
Waga	15,2 kg
Żywotność znamionowa	12 lat
Temperatura pracy	-20^{0}C – 50^{0}C
Typ obudowy	ABS
Praca	pionowa, pozioma
Wartość prądu rozruchowego dla 0^{0}C	478 A
Maksymalny prąd ładowania	14A
Typ terminala	B-M6
Normy	IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4, Eurobat

strona producenta: https://Hazebaterie.pl/

GEL40

Model: **HZB EV 12-44ex**
Projektowana żywotność:: **12 lat**