

Link do produktu: <https://www.akumulatory-zelowe.pl/ladowarka-keepower-imc-xlr-24v-8a-do-wozka-inwalidzkiego-p-328.html>



Ładowarka Keepower IMC XLR 24V 8A - do wózka inwalidzkiego

Cena	520,00 zł
Dostępność	Oczekiwanie na dostawę - zadzwoń, zapytaj
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KEEP IMC XLR 8A
Producent	CTEK

Opis produktu

PRODUCENTEM ŁADOWARKI JEST SZWEDZKA FIRMA CTEK CO GWARANTUJE JEJ NIEZAWODNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I WYKORZYSTANIE NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ Z DZIEDZINY ŁADOWANIA I KONSERWACJI AKUMULATORÓW. SCHEMAT ŁADOWANIA W URZĄDZENIACH KEEPOWER JEST TAKI SAM JAK W URZĄDZENIACH CTEK.

Ładowarka KEEPOWER IMC XLR 24V 8A dedykowana do wózków i skuterów elektrycznych

PRODUCENT: **CTEK**

NOMINALNE NAPIĘCIE ŁADOWANYCH AKUMULATORÓW: **24V**

ZAŁECAN POJEMNOŚĆ ŁADOWANYCH AKUMULATORÓW: **od 20Ah do 100Ah**

PRĄD ŁADOWANIA: **8A**

MAKSYMALNY WYDATEK MOCY: **260W**

Przewód zasilający zakończony wtyczką **XLR (okrągła z trzema bolcami, jak na zdjęciu)**

NAPIĘCIE ZASILANIA (częstotliwość prądu zasilającego): **230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz**

NAPIĘCIE TĘTNIEŃ (ładowanie zużytych akumulatorów o pojemności 40% nominalnej): **<100mVpp**

NATĘŻENIE TĘTNIEŃ (ładowanie zużytych akumulatorów o pojemności 40% nominalnej): **3%**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP 65**

WYMIARY PROSTOWNIKA: **168 x 220 x 80 mm; możliwość montażu na ścianie**

DŁUGOŚĆ KABLA ZASILAJĄCEGO: **2,8m**

MASA: **1,6kg**

Zalety użytkowania ładowarki Keepower:

1. Użytkownik nie ma potrzeby dozorować procesu ładowania i marnować czas - akumulator ładowany jest automatycznie, bez ryzyka jego przeładowania.
2. Ładowanie Keepowerem nie skraca „życia” akumulatora - sposób ładowania spełnia wszystkie wymagania stawiane przez czołowych producentów akumulatorów
3. Nie ma potrzeby kłopotliwego odłączania akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu - ładowanie w sposób zgodny z instrukcją jest bezpieczne dla elektroniki zamontowanej w pojeździe

4. Możliwość długookresowej obsługi akumulatora bez ryzyka przeładowania, z uwzględnieniem okresów naturalnego samoczynnego, częściowego rozładowania się. Szczególnie przydatna przy obsłudze akumulatorów zainstalowanych w urządzeniach wykorzystywanych sezonowo. Ładowarkę można podłączyć po sezonie i odłączyć przed kolejnym sezonem pracy - w tym czasie akumulator poddawany jest procedurom obsługi długoterminowej.