Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:45

Link do produktu: https://www.akumulatory-zelowe.pl/zasilacz-awaryjny-ups-avr-12v-ups-2000sr-sinus-1000w-moc-ciagla-12v230v-p-324.html



Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-2000SR Sinus 1000W moc ciągła 12V/230V

Cena	**690,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - na magazynie**
Numer katalogowy	**UPS-2000SR Sinus**
Kod producenta	**UPS-2000SR Sinus**
Kod EAN	**5903332566754**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny **UPS-2000SR Sinus** przeznaczony jest do **zasilania awaryjnego** urządzeń mających pracować w trybie ciągłym.
W przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej przetwornica przełącza się w **tryb "zasilania awaryjnego"**, wykorzystując energię zgromadzoną w akumulatorze żelowym lub AGM. Przełączenie zasilania z akumulatora na sieć następuje automatycznie, w przypadku pojawienia się napięcia w sieci, oraz następuje ładowanie akumulatora do ponownego użycia. W zasilaczu znajduje się ładowarka z automatyczną funkcją regulacji prądu ładowania do 10A.

Cechy urządzenia:

- Sterowanie pilotem kablowym
- Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego - czysta sinusoida na wyjściu
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i termiczne
- 3-stopniowe ładowanie akumulatora
- **AVR** - automatyczna stabilizacja napięcia wyjściowego
- Sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz głębokiego rozładowania akumulatora
- Płynne sterowanie wentylatorem
- Krótki czas przełączenia
- Wysoka sprawność
- Niski pobór prądu bez obciążenia poniżej **0.45A**
- 2 gniazda wyjściowe 230VAC
- brak stałej fazy na wyjściu
- Dodatkowo gniazdo **USB** - do ładowania urządzeń przenośnych
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność

W zestawie:

- Zasilacz UPS-2000SR SINUS **2000W**
- Kabel zasilający, przewody do akumulatora
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja użytkowania w języku polskim

Parametry / Nazwa produktu:	**UPS-2000SR Sinus 12V**
Zasilanie:	Akumulator 12V lub sieć 230V
Napięcie wejściowe [VDC]:	11÷15 VDC
Napięcie wejściowe [VAC]:	230 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]:	230 VAC
Moc maksymalna:	2000 VA
Moc ciągła:	1000 VA

Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinusoidalny
Prąd ładowania akumulatora:	10 A
Typ akumulatora:	Kwasowy, Żelowy, AGM, LiFePO4 z BMS
Funkcja AVR:	TAK od 170VAC (opóźnienie 17s.)
Port USB:	2 porty (2.1A)
Pilot sterujący:	TAK (kabel – 5 metrów)
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie zwarciowe:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	15 VDC
Pobór prądu bez obciążenia:	**0.45A**
Czas przełączenia:	poniżej 15ms
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	TAK
Temperatura pracy:	-25°C ~ +55°C
Sprawność:	powyżej 92%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M8
Gniazdo wyjściowe 230V:	2 x E (z bolcem)
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	335x230x107
Waga [kg]:	3.6 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akumulator żelowy: bez akumulatora , 33 Ah (+ 400,00 zł), 44Ah (+ 520,00 zł), 55Ah (+ 700,00 zł), 75Ah (+ 820,00 zł), 80Ah (+ 1 080,00 zł), 100Ah (+ 1 100,00 zł), 110Ah (+ 1 120,00 zł)