Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:45

Link do produktu: https://www.akumulatory-zelowe.pl/zasilacz-awaryjny-ups-avr-12v-ups-6000sr-sinus-3000w-moc-ciagla-12v230v-p-365.html



Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000SR Sinus 3000W moc ciągła 12V/230V

Cena	**1 590,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - na magazynie**
Numer katalogowy	**UPS-4000SR**
Kod producenta	**UPS-4000SR**
Kod EAN	**5903332566792**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny **UPS-6000SR Sinus** przeznaczony jest do **zasilania awaryjnego** urządzeń mających pracować w trybie ciągłym.
W przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej przetwornica przełącza się w **tryb "zasilania awaryjnego"**, wykorzystując energię zgromadzoną w akumulatorze żelowym lub AGM. Przełączenie zasilania z akumulatora na sieć następuje automatycznie, w przypadku pojawienia się napięcia w sieci, oraz następuje ładowanie akumulatora do ponownego użycia. W zasilaczu znajduje się ładowarka z automatyczną funkcją regulacji prądu ładowania do 20A.

Cechy urządzenia:

- Sterowanie pilotem kablowym
- Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego - czysta sinusoida na wyjściu
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i termiczne
- 3-stopniowe ładowanie akumulatora
- **AVR** - automatyczna stabilizacja napięcia wyjściowego
- Sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz głębokiego rozładowania akumulatora
- Płynne sterowanie wentylatorem
- Krótki czas przełączenia
- Wysoka sprawność
- 1 gniazdo wyjściowe 230VAC
- 1 złącze wyjściowe 230 VAC
- brak stałej fazy na wyjściu
- Gniazdo **USB** 5V 2A - do ładowania urządzeń przenośnych
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność

W zestawie:

- Zasilacz UPS-2000SR SINUS **6000W**
- Kabel zasilający, przewody do akumulatora
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja użytkowania w języku polskim

Parametry / Nazwa produktu:	**UPS-6000S Sinus 12V**
Zasilanie:	Akumulator 12V lub sieć 230V
Napięcie wejściowe [VDC]:	11÷15 VDC
Napięcie wejściowe [VAC]:	230 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]:	230 VAC
Moc maksymalna:	6000 VA
Moc ciągła:	3000 VA

Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinusoidalny
Prąd ładowania akumulatora:	20 A
Typ akumulatora:	Kwasowy, Żelowy, LiFePO4
Funkcja AVR:	TAK od 170VAC (opóźnienie 17s.)
Port USB:	5V (2A)
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	15 VDC
Pobór prądu bez obciążenia:	2.5A
Czas przełączenia:	poniżej 10ms
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	TAK
Temperatura pracy:	-25°C ~ +55°C
Sprawność:	powyżej 92%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M10
Gniazdo wyjściowe 230V:	1 x gniazdo AC oraz 1 x złącze śrubowe
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	510x200x145
Waga [kg]:	8.5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akumulator żelowy: bez akumulatora , 33 Ah (+ 400,00 zł), 44Ah (+ 520,00 zł), 55Ah (+ 700,00 zł), 75Ah (+ 820,00 zł), 80Ah (+ 1 080,00 zł), 100Ah (+ 1 100,00 zł), 110Ah (+ 1 120,00 zł)